

P

SCANIA

P310 LB4x2

كاميون





P310 LB4x2

سیستم الکتریکی

۲۴ ولت
۱۹۰ آمپر ساعت
۱۰۰ آمپر

ولتاژ
ظرفیت باتری
ظرفیت دینام
سیستم تعليق

۹۶۰.۵
۲۵۰۰
۳۰۵۹
۵۹۰۰
۲۲۵۰

ابعاد و فواصل (میلیمتر)

طول کامیون
عرض کامیون
ارتفاع سقف اتاق کامیون تا سطح زمین (بدون بادگیر)
فاصله محوری
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی
وزن (کیلوگرم)

وزن مجاز وارد بر مجموع محورهای عقب و جلو (GVW)
وزن مجموع ناخالص مجاز قانونی
وزن کل شاسی (بدون بار)
ظرفیت مجاز محور جلو (حداکثر)
ظرفیت مجاز محور عقب (حداکثر)

توجه: وزن ها ممکن است ۱/۵ درصد زیاد یا کم باشند

موتور

9"× 22.5"
315/80 R 22.5"

رینگ (پک تکه فولادی)
لاستیک (رادیال بدون تیوب)

DC09 115

مدل
استاندارد آلایندگی

اتاق

اتاق سری P ، تخت خواب دار، از جنس فولاد گالوانیزه با پوشش مخصوص ضد زنگ، مجهز به جک بالابر هیدرولیکی با زاویه خم تقریبی ۷۰ درجه، تعليق اتاق فنری

Euro 3

قدرت موتور

تجهیزات استاندارد

310 hp @ 1900 rpm

حداکثر گشتاور

بخاری درجا، قفل دیفرانسیل، آینه قیچی، آینه جدول، آینه دید جلو، آینه های گرمکن دار با تنظیم برقی، سیستم تهویه مطبوع، فن ترموموستاتیک، قطع کن باتری، بوق بادی، لاستیک زاپاس، مه شکن عقب و جلو، پروژکتور سپر جلو، دندنه پنج، پیش گرمکن سوخت، بوق دندنه عقب، گلگیر عقب و جلو، مبدل ۲۴ ولت به ۱۲ ولت، مجموعه ابزار، دریچه سقف، بادگیر سقف و کنار اتاق، آفتابگیر داخلی، شیشه بالابر برقی شاگرد و راننده، سیستم تعليق صندلی راننده تمام اتوماتیک با قابلیت تنظیم دستی

1550 N.m @ 1000-1350 rpm

تعداد سیلندر

5

حجم موتور (لیتر)

تجهیزات ویژه

امکانات و آپشن های خودرو واقعی می تواند با اطلاعات موجود در

توربوشارژر و اینترکولر، سیستم تزریق سوخت مستقیم (یونیت انژکتور)

جبهه دندنه (دستی)

GR905

مدل

کاتالوگ متفاوت باشد.

تعداد دندنه ها: ۸ دندنه جلو - ۱ دندنه کرال - ۱ دندنه عقب (سنکرونیزه)

مخزن سوخت

مخزن آلومینیومی به ظرفیت ۴۰۰ لیتر